



Adolcitori Acqua a Scambio Ionico

Risparmio e acqua migliore

Soluzioni semplici, efficaci e definitive per eliminare il calcare dall'acqua di casa



Simplex adolcitore idrodinamico

- ✓ 90% di sale consumato in meno
- ✓ 80% di acqua consumata in meno
- ✓ Zero consumi energia elettrica
- ✓ Costo manutenzione ridotto (90€/anno)
- ✓ Fino a 1.500 l/h di portata in servizio



In Omaggio, filtro AcquaSmart Ecolife!
elimini le bottiglie di acqua per 1 anno intero

Più Salute e più risparmio. Installazione inclusa, elimini le bottiglie di acqua per 1 anno intero. Inoltre hai acqua alimentare per cucinare e lavare frutta e verdura.



Promo Passaparola valida solo 7gg - oggi solo per te uno sconto in fattura immediato di €300 con solo 3 nominativi interessati alla compravendita di un nostro elettrodomestico.

✓ Brillantezza:

L'acqua addolcita riduce i minerali che causano depositi di calcare. Gli addolcitori mantengono rubinetti e sanitari brillanti, semplificando la pulizia e riducendo la manutenzione.

✓ Rubinetti senza incrostazioni:

Con meno calcare, rubinetti e sanitari restano puliti e privi di depositi. Le guarnizioni e le valvole durano più a lungo, diminuendo il rischio di perdite.

✓ Riduzione del residuo fisso:

L'acqua dura lascia residui di calcare su stoviglie e posate. Un addolcitore riduce questi residui, rendendo le stoviglie più pulite e lucenti.

✓ Utilizzo ridotto di detersivi:

L'acqua addolcita richiede meno detersivi per risultati efficaci. Questo porta a risparmio economico e meno sostanze chimiche nell'ambiente.

Idraulici #1 in Italia per Chiarezza e Affidabilità

SIMPLEX 330/S

CARATTERISTICHE GENERALI

Addolcitore "salvaspazio" con valvola di comando completamente automatica, a funzionamento idraulico (idrodinamica), senza alimentazione elettrica, studiato sia per applicazioni domestiche, sia per applicazioni industriali e commerciali di piccole dimensioni. Tino salamoia separato da 30 litri. Regolazione della durezza residua tramite valvola calibrata. Resine isosferiche ad altissima velocità di scambio. Ingombro estremamente ridotto e massima flessibilità di installazione grazie al tino del sale separato di dimensioni contenute (altezza 480 mm/diametro 340 mm), che può essere posizionato fino a 3 metri di distanza, collegato alla bombola delle resine da un tubicino di aspirazione da 4 mm. Il modello 330/S garantisce fino a 1.500 l/h di portata in servizio. Attacchi ingresso/uscita maschio da 3/4".

CAMPO APPLICAZIONE

Il modello Simplex 330/S, risulta particolarmente indicato per le installazioni in spazi notevolmente ristretti, grazie alla possibilità del posizionamento separato, anche fino a 3 metri, del tino contenente la salamoia. Appositamente studiato sia per applicazioni domestiche (appartamenti, villette uni-familiari), sia per applicazioni industriali e commerciali di piccole dimensioni (bar, ristoranti, ecc...). Questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarato dal produttore.